駱駝漆 CAMELPAINT

駱駝牌
黃鋅底漆調薄水
0899

產品簡介

使用範圍	:	適用於稀釋黃鋅底漆。
產品介紹	:	此天拿水專爲稀釋黃鋅底漆而設，具良好溶解力及揮發性。
標準包裝	:	4 公升 及 20 公升。

技術資料

基料	:	醇類溶劑
顏色	:	透明
密度	:	每公升約重 0.80 公斤 (在 25℃)
閃點	:	< 73°F

安全資料

危險品分類	:	第五類、第一組、第一部。
保質期	:	12 個月。
注意事項	:	在施工過程中，請保持環境溫度不低於 4℃。
	:	施工時，需保持空氣流通，防止塵埃進入工作環境。
	:	保護非施工毗鄰的地方，免受影響。
	:	在施工過程中，貼上 “油漆未乾” 的標語。
產品貯存及處理	:	
運輸及處理	:	油漆應存放在無損毀之原裝罐中運送。
	:	於不應用時需把罐蓋密封。
	:	貯存於陰涼乾爽地方。
安全資料	:	誤　　服：立即送傷者求醫，不得誘吐。 濺入眼睛：以大量清水沖洗及送傷者求醫。 皮膚接觸：立即用清水沖洗及脫去受污染的衣服。如敏感情況沒有改善，送傷者求醫。 吸　　入：移傷者到空氣流通的地方。如不能短時間內復原，送傷者求醫。

備註：上述產品數據是參照或略作更改後之 BS3900 / ASTM 測試方法釐定，有關資料僅作參考用途。

本說明書之內容或會因應品質改進作修改，恕不另行通知。

駱駝漆化工有限公司 CAMELPAINT CHEMICALS CO. LTD.
香港九龍觀塘興業街 1 號駱駝漆中心 6 樓
6/F., Camelpaint Centre, No.1 Hing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong
電話Tel: (852) 2389 1231　傳真Fax: (852) 2343 5273
www.camelpaint.com